

技术要求:


1. 材质: 阻燃PBT塑料 (外壳, 底座为黑色; 插板为橙黄色), 符合ROHS要求;
2. 阻燃等级: 94V-0;
3. 满足针焰试验要求, 具体见原材料检验标准;
4. 耐温要求: 在130℃下烘烤外壳、插板、底座长时间不融化、无破损、无变形;
5. 外壳间、外壳与底座间、外壳与插板间配合紧密;
6. 外观整洁、无污染、无毛边; 平整度缝隙要求 ≤ 0.3
7. A,B,C,D,E,F,G为检验尺寸;
8. 未注单位: mm;
9. 未注公差: ± 0.3 ;

序号	料号	去除脚位	PIN长	序号	料号	预留脚位	PIN长
1	02.13.00654	无PIN		4			
2				5			
3				6			



Anhui Shirui Electronic Technology Co.,Ltd

www.shiruitech.com TEL:(0086)55165232650 sales@shiruitech.com

SR NO: SR-CASE017	MATERIAL: PBT	UNIT:mm TOLERANCE 0<X<4 ± 0.1 4<X<16 ± 0.2 16<X<63 ± 0.3 PIN PITCH ± 0.2	DRN:	Rick
	ULREC: UL94V-0		CHD:	Leo
MODEL NAME: CASE017	ANGLE: \pm°  SCALE 1:1		ISSD:	Jike